

## 9 Modułów (425Wp) 3.6kWp Off-Grid(24V) Zestaw solarny 5.KOD ZESTAWU: **OFP-3.6KWE-24V-9P**

3.6  
kWp



9  
Sztuk

### Co można nim napędzać?

Dzięki temu łatwemu w instalacji systemowi można zasilać urządzenia elektroniczne, takie jak laptopy, telewizory, lodówki, pralki, zmywarki i odkurzacze, a także zaspokoić potrzeby w zakresie oświetlenia i ładowania telefonów komórkowych.

JAK DŁUGO KAŻDE URZĄDZENIE MOŻE PRACOWAĆ Z TYM ZESTAWEM	LODÓWKA	PRALKA	Zmywarka	Laptop	TV	5W DC-Żarówka & 11W Żarówka energooszczędna	Odkurzacz	ładowanie telefonu ładowanie zabawek ładowanie radia, odtwarzaczy muzyki
1 minilodówka klasy energetycznej A++ na 24 h	1 A klasa energetyczna Pralka w temperaturze 30oC przez 2,5 godziny dziennie	1 A Klasa energetyczna Zmywarka w trybie ekonomicznym przez 2 godziny dziennie	Przez 12 godzin bez urządzenia peryferyjnego	43-Cali LCD LED TV przez 12 godzin	6 LED-Żarówka przez 12 godzin 6 Energooszczędnych przez 12 godzin	1 do 2 godzin	2 sztuki każdego urządzenia na czas nieokreślony	

KOD ZESTAWU	UŻYTY MODUŁ SŁONECZNY (sztuki)	NAPIĘCIE SYSTEMU (V)	ŚREDNIA DZIENNA PRODUKCJA ENERGII (Wp)	MOC FAŁOWNIKA (W)	WYKORZYSTANE POWIERZCHNIE MODUŁOWE (m2)	WYKORZYSTANA BATERIA LITOWA (V/Ah)	POJEMNOŚĆ PAMIĘCI ENERGETYCZNEJ (Wh)	DOSTĘPNA ENERGIA (Wh)
<b>OFP-3.6KWE-24V-9P</b>	TT425Wp x 9	24	15300	3600	17.64	2 x 25.6V 200Ah	10240	9216

Uwaga: Powyższe czasy zużycia i wartości wytwarzania energii zostały obliczone na przykładzie średniego rocznego czasu nasłonecznienia (4 godziny dziennie) dla Turcji. Całkowita energia generowana dziennie może się różnić w zależności od warunków pogodowych i regionu. \* Wartość D.O.D. baterii LFP opiera się na 90%.

KOD ZESTAWU	Opis produktu	Ilość	Jednostka
<b>OFP-3.6KWE-24V-9P</b>	ModułxStrin 9x1 TT 425Wp 108TN M10 TOPCon Moduł solarny	9	Sztuka
	Jednofazowy inteligentny falownik TT MPlus 3.6K 24V MPPT	1	Sztuka
	Akumulator litowy TT Modular 25,6 V 200 Ah LFP	2	Sztuka
	Zestaw kabli zasilających LFP od baterii litowej do falownika 1,5 m	1	Sztuka
	Zestaw kabli do akumulatorów litowych LFP do połączenia równoległego	1	Sztuka
	Kabel komunikacyjny akumulator-akumulator	1	Sztuka
	Kabel komunikacyjny między akumulatorem a falownikiem	1	Sztuka
	NYAF 1,5-metrowy przewód uziemiający akumulator	1	Sztuka
	Metalowa podstawa dla akumulatora	1	Sztuka
	Zestaw połączeń gniazdo/wtyk SMC4-MC4	2	Sztuka
	Czarny kabel solarny DC o długości 1 metra (przekrój 6,00 mm2)	25	Sztuka
	Czerwony kabel solarny DC o długości 1 metra (przekrój 6,00 mm2)	25	Sztuka

\* Dane i specyfikacje techniczne podane w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą się różnić w zależności od rodzaju zastosowania produktów, projektu systemu i warunków środowiskowych. TommaTech GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia.