

# KONSTRUKTION NP3BF




## SPEZIFIKATION:



Korrosionsschutz



Neigungswinkel:  
25°



Anordnung der  
Module:  
Horizontal dreireihig

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>         | Hochfester Baustahl S350 mit erhöhter Festigkeit.                               |
| <b>Korrosionsschutz:</b> | Magnelis®-Beschichtung.                                                         |
| <b>Garantie:</b>         | 20 Jahre Garantie auf die Konstruktion und die Beschichtung.                    |
| <b>Technologie:</b>      | Universelle Modulkompatibilität – optimiert für die Montage jedes PV-Modultyps. |
| <b>Anwendung:</b>        | Solarparks sowie Mikro-Installationen.                                          |
| <b>Baunormen:</b>        | Entspricht den europäischen Normen EN 1990 und EN 1993.                         |

## PROFILE:

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Pfosten:</b> C-Profil 100x48 mm          | <b>Riegel:</b> C-Profil 100x48 mm         |
| <b>Pfetten:</b> C-Profil 100x60 mm          | <b>Modulklemmen:</b> Aluminium EN AW-6063 |
| <b>Verbindungselemente:</b> Edelstahl A2-70 | (Silber oder Schwarz eloxiert)            |

## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Wechselrichterhalterung   | Neigungswinkel: Einstellbar von 25° bis 35°. |
| Zusätzliche Aussteifungen | Fundamentmontage: Montage auf                |
|                           | Betonuntergrund möglich.                     |