

# KONSTRUKTION NP3BF



## SPEZIFIKATION:

<b>Material:</b>	Hochfester Baustahl S350 mit erhöhter Festigkeit.
<b>Korrosionsschutz:</b>	Magnelis®-Beschichtung.
<b>Garantie:</b>	20 Jahre Garantie auf die Konstruktion und die Beschichtung.
<b>Technologie:</b>	Universelle Modulkompatibilität – optimiert für die Montage jedes PV-Modultyps.
<b>Anwendung:</b>	Solarparks sowie Mikro-Installationen.
<b>Baunormen:</b>	Entspricht den europäischen Normen EN 1990 und EN 1993.



**Korrosionsschutz**



**Neigungswinkel:**  
25°



**Anordnung der Module:**  
Horizontal dreireihig

## PROFILE:

<b>Pfosten:</b> C-Profil 100x48 mm	<b>Riegel:</b> C-Profil 100x48 mm
<b>Pfetten:</b> C-Profil 100x60 mm	<b>Modulklemmen:</b> Aluminium EN AW-6063 (Silber oder Schwarz eloxiert)
<b>Verbindungselemente:</b> Edelstahl A2-70	

## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

Wechselrichterhalterung	Neigungswinkel: Einstellbar von 25° bis 35°.
Zusätzliche Aussteifungen	Fundamentmontage: Montage auf Betonuntergrund möglich.